



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2020/878/EU.



STRUB Stabillo Cut 2 EP SW

Versjonsnummer: GHS 3.0
Erstatter versjon av: 18.07.2022 (GHS 2)

Revisjon: 14.04.2023

PUNKT 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn	STRUB Stabillo Cut 2 EP SW
Registreringsnummer (REACH)	ikke relevant (blanding)
Unik formelidentifikator (UFI)	0H00-60XY-T00J-T6S4
Artikkelnummer	31334

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Relevante identifiserte bruksområder	Kjølevæske/skjæreløsning
--------------------------------------	--------------------------

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Strub + Co. AG
Mühlemattstrasse 5
6260 Reiden
Sveits

Telefon: +41 62 785 22 22
e-post: Nettsted: <http://www.strub-lube.ch/>

1.4 Telefonnummer for nødtilfeller

Informasjonstjeneste for nødsituasjoner	Tox Info Suisse www.toxinfo.ch info@toxinfo.ch T +41 44 251 51 51
---	---

DEL 2: Identifisering av farer

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Avsnitt	Fareklasse	Kategori	Fareklasse og - kategori	Faretilstand
3.2	korrosjon/irritasjon av huden	2	Hudirriterende. 2	H315
3.3	alvorlig øyeskade/øyenirritasjon	2	Irriterer øynene. 2	H319
4.1C	farlig for vannmiljøet - kronisk fare	3	Akvatisk kronisk 3	H412

For fullstendig tekst til forkortelser: se AVSNITT 16.

De viktigste negative fysisk-kjemiske, helse- og miljømessige effektene på mennesker
Søl og brannvann kan føre til forurensning av vassdrag.

2.2 Etikettelementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalord advarsel
- Piktogrammer
- GHS07





Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2020/878/EU.



STRUB Stabillo Cut 2 EP SW

Versjonsnummer: GHS 3.0
Erstatter versjon av: 18.07.2022 (GHS 2)

Revisjon: 14.04.2023

- Faresetninger

H315Forårsaker hudirritasjon.
H319Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
H412Skadelig for livet i vann med langvarige virkninger.

- Forsiktighetsregler

P273Unngå utslipp til miljøet.
P302+P352IF PÅ HUDEN: Vask med rikelig med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut kontaktlinser, hvis det er lett å gjøre det. Fortsett å skylle.
P332+P313Hvis hudirritasjon oppstår: Søk medisinsk hjelp/tilsyn.
P501Disponer innholdet/holderen i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.

- Supplerende fareinformasjon

EUH208 Inneholder 2-n-butyl-benzo[d]isotiazol-3-on. Kan fremkalle en allergisk reaksjon.

2.3 Andre farer

Resultater av PBT- og vPvB-vurderingen

Inneholder ikke et PBT-/vPvB-stoff i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke hormonforstyrrende stoffer (EDC) i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

PUNKT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

3.1 Stoffer

Ikke relevant (blanding)

3.2 Blandinger

Beskrivelse av blandingen

Navn på stoffet	Identifikator	Vektprosent	Klassifisering i henhold til GHS
2-fenoksyetanol	CAS-nr. 122-99-6 EF-nr. 204-589-7	10 - < 25	Akutt toks. 4 / H302 Øyeirrit. 2 / H319
Parafinvekster og hydrokarbonvekster, kloro	CAS-nr. 63449-39-8 EF-nr. 264-150-0	5 - < 10	Aquatic Chronic 2 / H411
Alkoholer, C16-18- og C18- usettete, etoksylert	CAS-nr. 68920-66-1 EF-nr. 500-236-9	5 - < 10	Skin Irrit. 2 / H315 Akvatisk kronisk 2 / H411



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2020/878/EU.



STRUB Stabillo Cut 2 EP SW

Versjonsnummer: GHS 3.0

Revisjon: 14.04.2023

Erstatter versjon av: 18.07.2022 (GHS 2)

Sulfonsyrer, petroleums-, natrium-salter	CAS-nr. 68608-26-4 EF-nr. 271-781-5	5 - < 10	Øyeirrit. 2 / H319
Navn på stoffet	Identifikator	Vektprosent	Klassifisering i henhold til GHS
2-(2-aminoetoksy)etanol	CAS-nr. 929-06-6 EF-nr. 213-195-4	5 - < 10	Skin Corr. 1B / H314 Øyeskader. 1 / H318
poly(oksy-1,2-etandiyl), α-do- dekyl-ω-hydroksey-, fosfat	CAS-nr. 68511-37-5	3 - < 5	Skin Corr. 1B / H314 Øyeskader. 1 / H318 Aquatic Chronic 3 / H412
2-n-butyl-benzo[d]isotiazol-3- ett	CAS-nr. 4299-07-4 EF-nr. 420-590-7	0 - < 0,3	Skin Corr. 1C / H314 Øyeskader. 1 / H318 Skin Sens. 1 / H317 Akutt i vann 1 / H400

Navn på stoffet	Spesifikke konc. Grenser	M-faktorer	ATE	Eksponeringsvei
2-fenoksyetanol	-	-	1 840 mg/kg	muntlig

For fullstendige forkortelser: se AVSNITT 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelle merknader

Ikke la den berørte personen være uten tilsyn. Før personen ut av fareområdet. Hold den berørte personen varm, i ro og tildekket. Ta straks av alle forurensede klær. I alle tilfeller, eller hvis symptomene vedvarer, må lege kontaktes. Ved bevisstløshet skal personen legges i stabilt sideleie. Gi aldri noe gjennom munnen.

Etter innånding

Hvis pusten blir uregelmessig eller stanser, søk øyeblikkelig legehjelp og start førstehjelpstiltak. Ved irritasjon av luftveiene, kontakt lege. Sørg for frisk luft.

Etter hudkontakt

Vask med rikelig med såpe og vann.

Følge øyekontakt

Ta ut kontaktlinser, hvis de finnes og er enkle å ta ut. Fortsett å skylle. Skyll rikelig med rent, friskt vann i minst 10 minutter ved å holde øyelokkene fra hverandre.

Etter inntak

Skyll munnen med vann (bare hvis personen er ved bevissthet). IKKE fremkall oppkast.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer og effekter er hittil ikke kjent.

4.3 Angivelse av om det er behov for øyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling.

ingen



STRUB Stabillo Cut 2 EP SW

Versjonsnummer: GHS 3.0
Erstatter versjon av: 18.07.2022 (GHS 2)

Revisjon: 14.04.2023

AVSNITT 5: Tiltak for brannbekjempelse

5.1 Slokkemidler

Egnede slokkemidler

Vannspray, alkoholresistent skum, BC-pulver, karbondioksid (CO₂)

Uegnete slokkemidler

Vannstråle

5.2 Spesielle farer som oppstår fra stoffet eller blandingen

Farlige forbrenningsprodukter

Nitrogenoksider (NO_x), Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO₂)

5.3 Råd til brannmenn

I tilfelle brann og/eller eksplosjon må du ikke puste inn røyk. Tilpass brannslukningstiltakene til brannens omgivelser. Ikke la slokkevann komme i avløp eller vassdrag. Samle opp forurenset slokkevann separat. Bekjemp brann med normale forholdsregler fra rimelig avstand.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

For personell som ikke arbeider i nødsituasjoner

Bring personer i sikkerhet.

For beredskapspersonell

Bruk åndedrettsvern ved eksponering for damp/støv/spray/gasser.

6.2 Miljømessige forholdsregler

Holdes borte fra avløp, overflatevann og grunnvann. Ta vare på forurenset vaskevann og kast det. Informer de ansvarlige myndighetene hvis det har kommet inn i et vannløp eller en kloakk.

6.3 Metoder og materiale for inneslutning og opprydding

Råd om hvordan du begrenser et utslipp

Tildekking av avløp

Råd om hvordan du rydder opp etter søl

Tørk opp med absorberende materiale (f.eks. klut, fleece). Samle opp søl: sagflis, kieselgur (kiselgur), sand, universalbindemiddel.

Hensiktsmessige inneslutningsteknikker

Bruk av adsorberende materialer.

Annen informasjon om utslipp og utslipp

Plasseres i egnede beholdere for avhending. Ventiler det berørte området.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8. Inkompatible materialer: se avsnitt 10. Hensyn til avhending: se avsnitt 13.



STRUB Stabillo Cut 2 EP SW

Versjonsnummer: GHS 3.0
Erstatter versjon av: 18.07.2022 (GHS 2)

Revisjon: 14.04.2023

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Anbefalinger

- Tiltak for å forhindre brann samt aerosol- og støvdannelse
Bruk lokal og generell ventilasjon. Brukes kun i godt ventilerte områder.

Råd om generell yrkeshygiene

Vask hendene etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk i arbeidsområdene. Ta av kontaminerte klær og verneutstyr før du går inn i spiseområder. Oppbevar aldri mat eller drikke i nærheten av kjemikalier. Plasser aldri kjemikalier i beholdere som vanligvis brukes til mat eller drikke. Holdes borte fra mat, drikke og dyrefôr.

7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforenligheter

- Spesifikk utforming av lagerrom eller beholdere
- OppbevaringstemperaturMaksimal
oppbevaringstemperatur: 5 °C

7.3 Spesifikk(e) sluttbruk(er)

Se avsnitt 16 for en generell oversikt.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1 Kontrollparametere

Yrkeshygieniske grenseverdier (grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen)											
Fylkeskommunens forøk	Agentens navn	CAS-nr.	Identifikator	TWA [ppm]	TWA [mg/ms]	STEL [ppm]	STEL [mg/ms]	Tak-C [ppm]	Ceiling-C [mg/ms]	Merknad	Kilde
CH	trietanolamin	102-71-6	MAK		5		5			i	SUVA
CH	2-fenoksyetanol	122-99-6	MAK	20	110	20	110			va	SUVA

Notasjon

Ceiling-Ceiling value er en grenseverdi over hvilken eksponering ikke skal forekomme i inhalerbar fraksjon.
STEL-grenseverdi for korttidseksponering: en grenseverdi over hvilken eksponering ikke skal forekomme og som er relatert til en 15-minutters periode (med mindre annet er spesifisert).
TWA tidsvektet gjennomsnitt (grenseverdi for langtidseksponering): målt eller beregnet i forhold til en referanseperiode på 8 timer tidsvektet gjennomsnitt (med mindre annet er spesifisert).
vaas-damp og aerosoler

8.2 Eksponeringskontroller

Egnede tekniske kontroller

Generell ventilasjon.

Individuelle vernetiltak (personlig verneutstyr) Beskyttelse av øyne/ansikt

Bruk øye-/ansiktsbeskyttelse. Bruk av øyebeskyttelse anbefales.



STRUB Stabillo Cut 2 EP SW

Versjonsnummer: GHS 3.0

Erstatter versjon av: 18.07.2022 (GHS 2)

Revisjon: 14.04.2023

Beskyttelse av huden

- Håndbeskyttelse

Bruk egnede hansker. Kjemikaliebeskyttelseshansker som er testet i henhold til EN 374 er egnet. Empfohlenes Handschuhmaterial : NBR, 100my Schichtstärke, mind. Nivå 3. Kontroller at hanskene er tette og ugjennomtrengelige før bruk. Hvis du ønsker å bruke hanskene igjen, må du rengjøre dem før du tar dem av og lufte dem godt. For spesielle formål anbefales det å kontrollere kjemikaliebestandigheten til vernehanskene som er nevnt ovenfor, sammen med hanskene.

- Type materiale

NBR: akrylonitril-butadien-gummi

- Gjennombruddstider for hanskematerialet

>60 minutter (permeasjon: nivå 3)

- Andre beskyttelsestiltak

Bruk restitusjonsperioder for regenerering av huden. Forebyggende hudbeskyttelse (barrierekremer/salver) anbefales. Vask hendene grundig etter håndtering.

Åndedrettsvern

Bruk åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon.

Kontroll av miljøeksponering

Bruk egnet beholder for å unngå forurensning av miljøet. Holdes borte fra avløp, overflatevann og grunnvann.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	flytende
Farge	brun
Lukt	karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokepunktsintervall	251 °C
Nedre og øvre	BrennbarhetDette materialet er brennbart, men antennes ikke lett. eksplosjonsgrense45 g/m ³ / 1,1 vol% - 14 vol%. Flammepunkt110 °C Selvantennelsestemperatur>270 °C
(selvantennelsestemperatur (væsker og gasser))	
pH (verdi)	Nedbrytningstemperaturikke relevant ,5- 9,7 (i vandig løsning: 50 g/l, 20 °C)
Løselighet(er)	Vannløselighetblandbar i alle forhold
Fordelingskoeffisient	
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log-verdi)	Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.
	Damptrykk 540 Pa ved 25 °C



STRUB Stabillo Cut 2 EP SW

Versjonsnummer: GHS 3.0

Erstatter versjon av: 18.07.2022 (GHS 2)

Revisjon: 14.04.2023

Tetthet og/eller relativ tetthet

Tetthet0

,984 g/cm³ ved 20 °C

Relativ

damptetthetInformasjon om denne egenskapen

er ikke tilgjengelig.

Partikkelegenskaperikke relevant (væske)

9.2 Annen informasjon

Informasjon om fysiske fareklasser fareklasser i henhold til GHS (fysiske farer): ikke relevant

Brannfarlige væsker

- Vedvarende

brennbarhetJa (vedvarende forbrenning ble observert)

Etsende på metaller

- Korrosjonshastighet (stål

) <6 mm/år

Andre sikkerhetsegenskaper

BlandbarhetHelt blandbar med vann.

Temperaturklasse (EU, i henhold til ATEX)

T3 (maksimalt tillatt overflatetemperatur på utstyret).
(200 °C)

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Vedrørende inkompatibilitet: se nedenfor "Forhold som skal unngås" og "Inkompatible materialer".

10.2 Kjemisk stabilitet

Se under "Forhold som bør unngås".

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen kjente farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som bør unngås

Det er ikke kjent noen spesifikke forhold som må unngås.

10.5 Materialer som ikke er kompatible

Oksidasjonsmidler

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter som med rimelighet kan forventes å oppstå ved bruk, lagring, søl og oppvarming er ikke kjent. Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5.



STRUB Stabillo Cut 2 EP SW

Versjonsnummer: GHS 3.0
Erstatter versjon av: 18.07.2022 (GHS 2)

Revisjon: 14.04.2023

AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Testdata er ikke tilgjengelig for hele blandingen.

Klassifiseringsprosedyre

Metoden for klassifisering av blandingen er basert på blandingens ingredienser (additivitetsformelen).

Klassifisering i henhold til GHS (1272/2008/EC, CLP)

Akutt toksisitet

Skal ikke klassifiseres som akutt giftig.

GHS fra FN, vedlegg 4: Kan være skadelig ved innånding.

Korrosjon/irritasjon av huden

Forårsaker hudirritasjon.

Alvorlig øyeskade/øyenirritasjon

Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

Sensibilisering av luftveier eller hud

Inneholder 2-n-butyl-benzo[d]isotiazol-3-on. Kan fremkalle en allergisk reaksjon.

Mutagenisitet i kjønnseller

Skal ikke klassifiseres som mutagent for kjønnseller.

Kreftfremkallende egenskaper

Skal ikke være klassifisert som kreftfremkallende.

Reproduksjonstoksitet

Skal ikke klassifiseres som reproduksjonstoksisk.

Spesifikk målorgantoksitet - enkelt eksponering

Skal ikke klassifiseres som et spesifikt målorgantoksisk stoff (enkel eksponering).

Spesifikk målorgantoksitet - gjentatt eksponering

Skal ikke klassifiseres som spesifikt organtoksisk (gjentatt eksponering).

Fare for aspirasjon

Skal ikke klassifiseres som å utgjøre en aspirasjonsfare.

11.2 Informasjon om andre farer

Det finnes ingen ytterligere informasjon.

AVSNITT 12: Økologisk informasjon

12.1 Toksitet

Skadelig for vannlevende organismer med langvarige effekter.

Akvatisk toksitet (kronisk) av komponenter i blandingen

Navn på stoffet	CAS-nr.	Sluttpunkt	Verdi	Arter	Eksponer ingstid
2-fenoksyetanol	122-99-6	EC50	>1 000 mg/l	mikroorganismer	30 minutter



STRUB Stabillo Cut 2 EP SW

Versjonsnummer: GHS 3.0
Erstatter versjon av: 18.07.2022 (GHS 2)

Revisjon: 14.04.2023

Akvatisk toksisitet (kronisk) av komponenter i blandingen

Navn på stoffet	CAS-nr.	Sluttpunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
Alkoholer, C16-18 og C18-usatd., etoksylert	68920-66-1	EC50	>10 g/l	mikroorganismer	16,9 h
2-(2-aminoetoksy)etan- ol	929-06-6	EC50	110 mg/l	mikroorganismer	17 h

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Nedbrytbarhet av blandingens komponenter

Navn på undergrup- pe	CAS-nr.	Prosess	Nedbrytningsh- astighet	Tid	Metode	Kilde
2-fenoksyetan- ol	122-99-6	Fjerning av DOC	>90 %	15 d		ECHA
2-fenoksyetan- ol	122-99-6	oksygenmangel	90 %	28 d		ECHA
2-fenoksyetan- ol	122-99-6	produksjon av karbondioksi- d	75 %	28 d		ECHA
Alkoholer, C16-18 og C18-usatd., etoksylert	68920-66-1	produksjon av karbondioksi- d	99 %	28 d		ECHA
2-(2-aminoetyl- oksy)etanol	929-06-6	biotisk/abiotisk	90 - 100 %	17 d	OECD	

12.3 Potensial for bioakkumulering

Data er ikke tilgjengelig.

Bioakkumuleringspotensialet til bestanddelene i blandingen

Navn på stoffet	CAS-nr.	BCF	Logg KOW	BOD5/COD
2-fenoksyetanol	122-99-6	0,349	1,2 (pH-verdi: 5, 23 °C)	
Parafinvokser og hydrokarbonvokser, kloro	63449-39-8	1.096	≥5,88 - ≤6,82 (pH-verdi: 6, 18,7 °C)	
Alkoholer, C16-18 og C18-usatd., etoksylert	68920-66-1	387,5		
2-(2-aminoetoksy)etanol	929-06-6		-1,89 (25 °C)	

12.4 Mobilitet i jord

Data er ikke tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderingen

I henhold til resultatene av vurderingen er dette stoffet ikke et PBT- eller vPvB-stoff. Inneholder ikke et PBT-/vPvB-stoff i en konsentrasjon på ≥ 0,1%.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2020/878/EU.



STRUB Stabillo Cut 2 EP SW

Versjonsnummer: GHS 3.0

Erstatter versjon av: 18.07.2022 (GHS 2)

Revisjon: 14.04.2023

Inneholder ikke hormonforstyrrende stoffer (EDC) i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.



STRUB Stabillo Cut 2 EP SW

Versjonsnummer: GHS 3.0
Erstatter versjon av: 18.07.2022 (GHS 2)

Revisjon: 14.04.2023

12.7 Andre bivirkninger

Data er ikke tilgjengelig.

AVSNITT 13: Hensyn til avhending

13.1 Metoder for avfallsbehandling

Relevant informasjon om avfallshåndtering

Må ikke tømmes i avløp. Unngå utslipp til miljøet. Se spesielle instruksjoner/sikkerhetsdatablad.

Avfallshåndtering av beholdere/emballasje

Fullstendig tømt emballasje kan resirkuleres. Håndter forurensede emballasjer på samme måte som selve stoffet.

Relevante bestemmelser om avfall

Liste over avfall

- Produkt

12 01 06* mineralbasertehalogenholdige maskineringsoljer (unntatt emulsjoner og løsningsmidler)

12 01 09* halogenfrie maskineringsemulsjoner og

Merknader

Ta hensyn til relevante nasjonale eller regionale bestemmelser. Avfall skal sorteres i kategorier som kan håndteres separat av lokale eller nasjonale avfallshåndteringsanlegg.

AVSNITT 14: Transportinformasjon

14.1 UN-nummer eller ID-nummer ikke underlagt transportbestemmelser

14.2 FNs korrekte transportnavn ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r) ingen

14.4 Emballasjegruppe ikke tildelt

14.5 Miljøfarlig Ikke-miljøfarlig i henhold til regelverket for farlig gods.

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren

Det finnes ingen ytterligere informasjon.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumentene

Lasten er ikke beregnet på å transporteres i bulk.

Informasjon for hvert av FNs modellreglementer

Transport av farlig gods på vei, jernbane og indre vannveier (ADR/RID/ADN) - Ytterligere informasjon

Ikke underlagt ADR, RID og ADN.

Internasjonal kode for farlig gods til sjøs (IMDG) - Tilleggsinformasjon

Ikke underlagt IMDG.

Organisasjonen for internasjonal sivil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Tilleggsinformasjon

Ikke underlagt ICAO-IATA.



STRUB Stabillo Cut 2 EP SW

Versjonsnummer: GHS 3.0
Erstatter versjon av: 18.07.2022 (GHS 2)

Revisjon: 14.04.2023

AVSNITT 15: Regulatorisk informasjon

15.1 Bestemmelser/lovgivning om sikkerhet, helse og miljø som er spesifikke for stoffet eller blandingen.

15.1.1 Relevante bestemmelser i Den europeiske union (EU)

Liste over godkjenningsspliktige stoffer (REACH, vedlegg XIV) / SVHC - kandidatliste

ingen av ingrediensene er oppført

Industriutslippsdirektivet (IED)

VOC-innhold 68 ,47 %.

Direktiv om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS)

ingen av ingrediensene er oppført

Forordning om opprettelse av et europeisk register over utslipp og overføring av forurensende stoffer (PRTR).

ingen av ingrediensene er oppført

Rammedirektivet for vann (WFD)

Liste over forurensende stoffer (WFD)			
Navn på stoffet	CAS-nr.	Oppført i	Merknader
Parafinokser og hydrokarbonokser, kloro		a)	

Legende

A) Veiledende liste over de viktigste forurensende stoffene

Forordning om persistente organiske miljøgifter (POP)

Ingen av ingrediensene er oppført.

15.1.3 Nasjonale forskrifter (Tyskland)

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Forordning om anlegg for håndtering av vannfarlige stoffer) (AwSV)

Wassergefährdungsklasse, WGK 3 svært farlig for vann
(vannfareklasse)

Tekniske instruksjoner om luftkvalitetskontroll (Tyskland)

Antall	Gruppe av undergrupper	Klasse	Conc.	Massestrøm	Massekonsentrasjon	Notasjon
5.2.5	organiske undergrupper	klasse I	10 - < 25 vektprosent	0,1 kg/t	20 mg/m ³	3)
5.2.5	organiske undergrupper		≥ 25 vektprosent	0,5 kg/t	50 mg/m ³	3)
5.2.7.1.1	kreftfremkallende stoffer		< 1 vektprosent	0,15 g/t	0,05 mg/m ³	5)

Notasjon

3) En total massestrøm på 0,50 kg/h eller en total massekonsentrasjon på 50 mg/m³, som begge skal angis som totalt karbon, skal ikke overskrides (unntatt organiske partikler).

5) ennå ikke tilordnet noen klasse. Oppgitte verdier tilsvarer verdiene for kreftfremkallende stoffer i klasse I.



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2020/878/EU.



STRUB Stabillo Cut 2 EP SW

Versjonsnummer: GHS 3.0

Erstatter versjon av: 18.07.2022 (GHS 2)

Revisjon: 14.04.2023

Lagring av farlige stoffer i ikke-stasjonære beholdere (TRGS 510) (Tyskland)

Oppbevaringsklasse (LGK)

10 (brennbare væsker)

15.1.5 Nasjonalt regelverk (Sveits)

Forordning om insentivavgift på flyktige organiske forbindelser (VOCV)

Produktet er unntatt fra avgiften. Produkt der VOC-innholdet ikke overstiger 3 prosent (vektprosent).

15.2 Vurdering av kjemisk sikkerhet

Det ble ikke utført kjemikaliesikkerhetsvurderinger for stoffene i denne blandingen.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forkortelser og akronymer

Abbr.	Beskrivelser av brukte forkortelser
Akutt toks.	Akutt toksisitet
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) (avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei)
Akutt i vannle vende organismer	Farlig for vannmiljøet - akutt fare
Akvatis k kronisk	Farlig for vannmiljøet - kronisk fare
ATE	Estimat for akutt toksisitet
BCF	Biokonsentrasjonsfaktor
BOD	Biokjemisk oksygenbehov
CAS	Chemical Abstracts Service (tjeneste som vedlikeholder den mest omfattende listen over kjemiske stoffer)
Tak-C	Takverdi
CLP	Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger.
COD	Kjemisk oksygenforbruk
DGR	Forskrifter for farlig gods (se IATA/DGR)
EC50	Effektiv konsentrasjon 50 %. EC50 tilsvarer konsentrasjonen av et testet stoff som forårsaker 50 % endringer i responsen (f.eks. på vekst) i løpet av et spesifisert tidsintervall.
EF nr.	EF-fortegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-listen) er kilden til det syvsifrede EF-nummeret, en identifikator for stoffer som er kommersielt tilgjengelige i EU.
EINECS	Europeisk fortegnelse over eksisterende kommersielle kjemiske stoffer
ELINCS	Europeisk liste over meldte kjemiske stoffer
Øyeskader.	Alvorlig skadelig for øyet
Irriterer øynene.	Irriterende for øyet



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2020/878/EU.



STRUB Stabillo Cut 2 EP SW

Versjonsnummer: GHS 3.0

Revisjon: 14.04.2023

Erstatter versjon av: 18.07.2022 (GHS 2)

GHS	"Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier" utviklet av FN.
IATA	International Air Transport Association
Abbr.	Beskrivelser av brukte forkortelser
IATA/DGR	Bestemmelser om farlig gods (DGR) for lufttransport (IATA)
ICAO	Organisasjonen for internasjonal sivil luftfart
IMDG	Internasjonal kode for farlig gods til sjøs
LGK	Lagerklasse (lagringsklasse i henhold til TRGS 510, Tyskland)
log KOW	n-Oktanolvann
NLP	Ikke lenger polymer
PBT	Persistent, bioakkumulerende og giftig
ppm	Deler per million
REACH	Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Forskrift om internasjonal jernbanetransport av farlig gods).
Skin Corr.	Etsende for huden
Hudirriterende.	Irriterende for huden
Skin Sens.	Hudsensibilisering
STEL	Grenseverdi for kortvarig eksponering
SUVA	Grenzwerte am Arbeitsplatz, Suva
SVHC	Stoff som gir svært grunn til bekymring
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe (tekniske regler for farlige stoffer, Tyskland)
TWA	Tidsvektet gjennomsnitt
VOC	Flyktige organiske forbindelser
vPvB	Svært persistent og svært bioakkumulerende

Viktige litteraturreferanser og datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger. Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2020/878/EU.

Transport av farlig gods på vei, jernbane og indre vannveier (ADR/RID/ADN). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for lufttransport (IATA).

Klassifiseringsprosedyre

Fysiske og kjemiske egenskaper: Klassifiseringen er basert på testet blanding.

Helsefarer, miljøfarer: Metoden for klassifisering av blandingen er basert på blandingens bestanddeler (additivetsformelen).

Liste over relevante fraser (kode og fulltekst som angitt i avsnitt 2 og 3)

Kode	Tekst
H302	Farlig ved svelging.



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2020/878/EU.



STRUB Stabillo Cut 2 EP SW

Versjonsnummer: GHS 3.0

Revisjon: 14.04.2023

Erstatter versjon av: 18.07.2022 (GHS 2)

H314	Forårsaker alvorlige hudforbrenninger og øyeskader.
H315	Forårsaker hudirritasjon.
Kode	Tekst
H317	Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.
H318	Forårsaker alvorlig øyeskade.
H319	Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
H400	Svært giftig for vannlevende organismer.
H411	Giftig for vannlevende organismer med langvarige effekter.
H412	Skadelig for vannlevende organismer med langvarige effekter.

Ansvarsfraskrivelse

Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet og gjelder kun for dette produktet.